

Czujnik indukcyjny Sels 10 mm 10...30 VDC M12 PNP PCID10ZPKM1268M12


Indukcyjne czujniki zbliżeniowe / Inductive proximity sensors - DC

M12

PCID10

Strefa działania: 0÷10 mm
Czoło: niewbudowane
Wyjście typu: PNP / NPN
Funkcja wyjściowa: N.O. / N.C.
Obudowa: mosiądz niklowany, M12x1

Operating distance: 0 ÷ 10 mm
Mounting: non-flush
Switching output: PNP / NPN
Output function: N.O. / N.C.
Housing: nickel-plated brass, M12x1




wyjście konektorowe / plug output

10 mm


Nominalna strefa działania / Rated operating distance	10 mm
Czoło / Mounting	niewbudowane / non-flush
Napięcie zasilania / Supply voltage	10 ÷ 30V DC
Maks. tętnienia napięcia zasilania / Max. residual ripple	10%
Pobór prądu bez wystawiania / No load supply current	<10mA
Prąd obciążenia / Output current	200mA
Prąd upływu / Leakage Current	<0,01mA
Napięcie szczytowe / Voltage drop	<2V DC
Maks. częstotliwość przełączania / Max switching frequency	400Hz
Czas odpowiedzi / Response time	0,5ms/0,5ms
Histeresa przełączania / Switching hysteresis	< 15% (Sn)
Powtarzalność / Repeatability	< 1% (Sn)
Stopień ochrony / Protection standard	IP67
Temperatura pracy / Ambient temperature range	-25°C ÷ +70°C
Dryft temperatury / Temperature Drift	<10% (Sn)
Zabezpieczenie przed krótkotrwałym przeciążeniem / Short circuit overvoltage	tak / yes
Prąd przeciążenia krótkotrwałego / Overload trip point	220mA
Materiał czoła czujnika / Material active face	PBT
Materiał obudowy czujnika / Housing	mosiądz niklowany / nickel-plated brass
Wyjście / Connection	konektor / plug M12/4pin
Sygnalizacja / LED indicator	żółta / yellow
Masa / Weight	30g

Typ / Type

NO, PNP	PCID10ZPKM1268M12
NC, PNP	PCID10RPKM1268M12
NO, NPN	PCID10ZNM1268M12
NC, NPN	PCID10RNM1268M12



NO



NC

konektor / plug
M12



CE