

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## PanelSeT Obudowa wisząca S3D IP66 1000x 800x 250mm

NSYS3D10825

### Parametry podstawowe

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| gama produktów                | PanelSeT                                                    |
| Nazwa produktu                | PanelSeT S3D                                                |
| Application                   | Wielozadaniowy                                              |
| Kategoria                     | Obudowa kompaktowa                                          |
| wysokość obudowy              | 1000 mm                                                     |
| nominalna szerokość obudowy   | 800 mm                                                      |
| nominalna głębokość obudowy   | 250 mm                                                      |
| typ drzwi                     | Pełna                                                       |
| opis płyty montażowej         | Be płyty montażowej                                         |
| rodzaj płyty dławnic          | Standard                                                    |
| typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                           |
| elementy składowe urządzenia  | 1 korpus<br>2 płyta dławika kablowego<br>1 drzwi<br>1 zamek |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| body type               | Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości<br>Korpus jednoczęściowy |
| liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi                                                 |
| otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                            |
| typ blokady             | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                      |
| dostępność do działań   | Przód                                                                  |
| części wymiowalne       | Drzwi zawiasami<br>Płytką przepustu kablowego Wkrętami                 |
| materiał                | Stal                                                                   |
| wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                         |
| kolor                   | Szary (RAL 7035)                                                       |
| Normy                   | IEC 62208                                                              |
| Certyfikaty produktu    | GL<br>BV<br>cUL<br>DNV<br>UL                                           |
| Masa produktu           | 35 kg                                                                  |



# Środowisko pracy

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony wg NEMA | NEMA 4X/13               |
| stopień ochrony IK      | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| stopień ochrony IP      | IP66 zgodnie z IEC 60529 |

# Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 82,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 103,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 30,65 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAM      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6        |
| Wysokość opakowania 2          | 178,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 100,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 201,0 kg |

# Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.



Przejrzystość   RoHS/REACH

### Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z   Tak  
Rohs

### Certyfikaty i standardy

|                                               |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska Dyrektywa Rohs                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)                                                   |
| Norma Rohs Chiny                              | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko | Środowiskowy profil produktu                                                                                                    |
| Kulistość – Profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                |