

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Obudowa wisząca S3D IP66 1200x 600x 400mm

NSYS3D12640

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT S3D
Application	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
wysokość obudowy	1200 mm
nominalna szerokość obudowy	600 mm
nominalna głębokość obudowy	400 mm
typ drzwi	Pełna
opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
rodzaj płyty dławnic	Standard
typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi 1 zamek 1 płyta dławika kablowego

Parametry uzupełniające

body type	Korpus jednoczęściowy Szywa w kształcie rynienki podwójnej grubości
liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
dostępność do działań	Przód
części wymiowalne	Drzwi zawiasami Płytką przepustu kablowego Wkrętami
materiał	Stal
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	cUL DNV BV UL GL
Masa produktu	39 kg



Środowisko pracy

Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 4X/13
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	45,5 cm
Szerokość opakowania 1	61,5 cm
Długość opakowania 1	123,5 cm
Waga opakowania 1	39 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	200 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	123 cm
Waga opakowania 2	253,5 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie



Bez Rtęci



Informacje Na Temat Zwolnienia Z Tak
Rohs

Certyfikaty i standardy

Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

