

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## PanelSeT Obudowa wisząca S3D drzwi transparentne IP66 1200x 800x 300mm

NSYS3D12830T

### Parametry podstawowe

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| gama produktów                | PanelSeT                                                    |
| Nazwa produktu                | PanelSeT S3D                                                |
| Application                   | Wielozadaniowy                                              |
| Kategoria                     | Obudowa kompaktowa                                          |
| wysokość obudowy              | 1200 mm                                                     |
| nominalna szerokość obudowy   | 800 mm                                                      |
| nominalna głębokość obudowy   | 300 mm                                                      |
| typ drzwi                     | Przeszklony                                                 |
| opis płyty montażowej         | Be płyty montażowej                                         |
| rodzaj płyty dławnic          | Standard                                                    |
| typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                           |
| elementy składowe urządzenia  | 1 korpus<br>2 płyta dławika kablowego<br>1 drzwi<br>1 zamek |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| body type               | Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości<br>Korpus jednoczęściowy |
| liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi                                                 |
| otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                            |
| typ blokady             | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                      |
| dostępność do działań   | Przód                                                                  |
| części wymiadowalne     | Drzwi zawiasami<br>Płytki przepustu kablowego Wkrętami                 |
| materiał                | Korpus: stal<br>Drzwi: stal i szkło bezpieczne                         |
| wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                         |
| kolor                   | Szary (RAL 7035)                                                       |
| Normy                   | IEC 62208                                                              |
| Certyfikaty produktu    | DNV<br>GL<br>UL<br>BV<br>cUL                                           |
| Masa produktu           | 42 kg                                                                  |



## Środowisko pracy

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| kompatybilność elektromagnetyczna | Test odporności pola elektromagnetycznego |
| Stopień ochrony wg NEMA           | NEMA 4X/13                                |
| stopień ochrony IK                | IK08 zgodnie z IEC 62262                  |
| stopień ochrony IP                | IP66 zgodnie z IEC 60529                  |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 122,6 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 82,4 cm  |
| Długość opakowania 1           | 35,4 cm  |
| Waga opakowania 1              | 42,0 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 2        |
| Wysokość opakowania 2          | 122 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 80 cm    |
| Długość opakowania 2           | 96 cm    |
| Waga opakowania 2              | 100 kg   |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.



Przejrzystość   RoHS/REACH

### Dobre samopoczucie



Bez Rtęci



Informacje Na Temat Zwolnienia Z   Tak  
Rohs

### Certyfikaty i standardy

|                                               |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska Dyrektywa Rohs                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)                                                   |
| Norma Rohs Chiny                              | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko | Środowiskowy profil produktu                                                                                                    |
| Kulistość – Profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                |

